











LIT BOX – 4 ROUES – BARRIÈRES MÉTAL – AVEC POTENCE



- Relève-buste et relève-jambes avec plicature réglable électriquement.
- Sommier à lattes bois.
- Barrières pliantes époxy silver.
- Potence époxy Silver.
- Panneaux tête et pied hêtre naturel, panneau de tête avec main courante.
- Structure en double X.
- Monté sur 4 roues pivotantes à double galets, diam. 100 mm avec frein indépendant sur chaque roue.
- Hauteur de 40 à 80 cm.
- Sommier de 90 x 200 cm.
- Motorisation : LINAK.
- Un lève-personne peut être facilement introduit sous le lit (espace libre de +/- 16,5 cm).
- Capacité maximale : 175 kg.



Modèle exposé en showroom :

Coloris: Chêne grisé













LIT ELECTRIQUE - CLASSIQUE - AVEC POTENCE - 90x200cm

- Lit d'une grande stabilité : les panneaux tête et pieds sont munis de deux colonnes métalliques télescopiques articulées par moteur électrique, bas voltage.
- Sommier à lattes bois.
- Barrières coulissantes 2 barres bois.
- Potence époxy Silver.
- Dimensions extérieures : 102 x 214 cm.
- Hauteur de 38 à 78 cm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur chaque
- Sommier de 90 x 200 cm (prévu pour matelas de 85 x 195 x 12
- Panneaux de tête et pied :
 - encadrement en hêtre massif verni avec coins arrondis.
 - panneaux de finition en mélaminé hêtre (9 mm) dissimulant les moteurs colonnes.
- Un boîtier de commande permet d'assurer au personnel infirmier et au résident une utilisation avec un maximum de sécurité et d'aisance.
- Les différentes fonctions de la commande à main sont :
 - Réglage du relève-buste de 0° à 70°.
 - Réglage de la hauteur du sommier.
 - Réglage du relève-jambe de 0° à 20°.
 - Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambe.
 - Mise en position Proclive (position Déclive impossible).
- Toutes les fonctions de la commande à main peuvent être bloquées indépendamment au moyen d'une clé en plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie gratuitement).
- L'ensemble du système de motorisation LINAK est garantie CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.
- Capacité maximale: 175 kg.





Modèle exposé en showroom :

Coloris: Noyer













LIT ELECTRIQUE - CLASSIQUE - AVEC POTENCE - 90x220cm



munis de deux colonnes métalliques télescopiques articulées par moteur électrique, bas voltage. Sommier à lattes bois. Barrières coulissantes 2 barres bois. Potence époxy Silver.

Lit d'une grande stabilité : les panneaux tête et pieds sont

- Hauteur de 38 à 78 cm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur chaque roue.
- Sommier de 90 x 220 cm.
- Panneaux de tête et pied :
 - encadrement en hêtre massif verni avec coins arrondis.
 - panneaux de finition en mélaminé hêtre (9 mm) dissimulant les moteurs colonnes.
- Un boîtier de commande permet d'assurer au personnel infirmier et au résident une utilisation avec un maximum de sécurité et d'aisance.
- Les différentes fonctions de la commande à main sont :
 - Réglage du relève-buste de 0° à 70°.
 - Réglage de la hauteur du sommier.
 - Réglage du relève-jambe de 0° à 20°.
 - Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambe.
 - Mise en position Proclive (position Déclive impossible).
- Toutes les fonctions de la commande à main peuvent être bloquées indépendamment au moyen d'une clé en plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie gratuitement).
- L'ensemble du système de motorisation LINAK est garantie CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.
- Capacité maximale: 175 kg.

















LIT ELECTRIQUE – LOW – AVEC POTENCE – 90x200cm





- Lit d'une grande stabilité : les panneaux tête et pieds sont munis de deux colonnes métalliques télescopiques articulées par moteur électrique, bas voltage.
- Sommier à lattes bois.
- Barrières coulissantes 2 barres bois.
- Potence époxy Silver.
- Hauteur de 22 à 62 cm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm avec frein indépendant sur chaque roue.
- Sommier de 90 x 200 cm.
- Panneaux de tête et pied :
 - encadrement en hêtre massif verni avec coins arrondis.
 - panneaux de finition en mélaminé hêtre (9 mm) dissimulant les moteurs colonnes.
- Un boîtier de commande permet d'assurer au personnel infirmier et au résident une utilisation avec un maximum de sécurité et d'aisance.
- Les différentes fonctions de la commande à main sont :
 - Réglage du relève-buste de 0° à 70°.
 - Réglage de la hauteur du sommier.
 - Réglage du relève-jambe de 0° à 20°.
 - Réglage simultané du relève-buste et du relève-jambe.
 - Mise en position Proclive (position Déclive impossible).
- Toutes les fonctions de la commande à main peuvent être bloquées indépendamment au moyen d'une clé en plastique (en cas de perte une clé de rechange est fournie gratuitement).
- L'ensemble du système de motorisation LINAK est garantie CE, étanche IPX4 et fonctionne en bas voltage 24 V.
- Capacité maximale : 175 kg.

Coloris



M-Médicale